



12010 - 16009 - 16010 - 16012 - 20010 - 20012

## ARIES™ אריאס

טפטפת אינטגרלית לא מווסתת

### יישומים

- גינון
- חממות
- מטעים
- גידולי שלוחה - מספר שלוחות בגדודית

### מפרט טכני:

- טפטפת לא מווסתת
- מסנן אישי גדול לכל טפטפת עם מנגנון ניקוי עצמי.
- סינון מומלץ 120/130 מיקרון (בהתאם לאיכות המים/קולחים)
- מנגנון טורבונקסט משוכלל עם מעברי מים גדולים במיוחד
- עמידות בפני קרינת UV ובפני מרבית הכימיקלים בשוק
- זמינה בספיקות: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ל"ש (הספיקות הן בלחץ נומינלי של 1.0 אטמ')
- טפטפת מעולה – מקדם שונות ספיקה נמוך ביותר.
- בשלוחות בעלות עובי דופן של 0.9 מ"מ לחץ הפעלה מירבי 29 מטר
- בשלוחות בעלות עובי דופן של 1.0 מ"מ לחץ הפעלה מירבי 30 מטר
- בשלוחות בעלות עובי דופן של 1.2 מ"מ לחץ הפעלה מירבי 40 מטר

### תכונות ותועלות

- מעברי מים גדולים עמידים באיכות מים קשה.
- תכונת שטיפה עצמית מאפשרת השקייה ללא חשש באיכויות מים קשות.
- מיוצרת תחת תקן ISO 9261 בפיקוח מכון התקנים הישראלי.