

UniRam™ AS XR

טפטפת מווסתת עם טכנולוגיית הגנה מפני חדירת שורשים, מנגנון אל חוזר המונע יניקת אדמה ומזהמים אל תוך הטפטפת בטפוף עילי ובעיקר בטפוף טמון

← 16012 - 20012



מנגנון ניקוי עצמי ומנגנון אל-חוזר



מנגנון וויסות



הגנה מפני חדירת שורשים

/ יתרונות ותכונות

← הגנה לטווח ארוך מפני חדירת שורשים

← וויסות אינטגרלי המאפשר השקיה אחידה

← טפטפת בעלת מעברי מים גדולים במיוחד ועמידה לאורך זמן

← טפטפת מווסתת בעלת מנגנון ניקוי מתמשך

← מסנן הטפטפת

לטפטפת מנגנון דינמי למניעת חדירת שורשים ויניקת מזהמים מתוך הקרקע, כאשר הטפטפת מסיימת את פעולת ההשקיה מנגנון האל חוזר מונע חדירת שורשים או כל חומר אחר לתוך מבוק הטפטפת, מכסה הטפטפת עשוי תחמוצת נחושת שקוטלת את השורשים ומונעת את חדירתם

מנגנון הוויסות מאפשר לטפטפת לעבוד בשטחים עם טופוגרפיה בהפרש לחצים של עד 35 מטר לקבלת כמות מים זהה בכל הטפטפות לאורך השלוחה

לשיפור יעילות הזרימה ועמידות לסתימות

מנגנון וויסות עם שטיפה עצמית פועל לכל אורך ההשקיה, בטפטפת ישנה דיאפרגמה הרוטטת כל הזמן בהתאם לשינויי הלחצים בשלוחה, רטט זה מונע שיקוע של חומר אורגני ומזהמים אחרים וגורם לסילוקם אל מחוץ לטפטפת

טפטפת בעלת שטח סינון אפקטיבי גדול במיוחד 130 מ"ר

/ מפרט טכני

- ✓ מגוון ספיקות: 5 ספיקות שונות (0.7, 1.0, 1.6, 2.3, 3.5 ל/ש)
- ✓ מגוון רחב של קוטר שלוחות: 20.0 מ"מ - 16.0 מ"מ
- ✓ עובי דופן: 1.2 מ"מ - 1.0 מ"מ
- ✓ טווח וויסות: 0.5 - 4.0 אטמ'

← נתונים טכניים לטפטוף

ספיקה ליטר לשעה*	טווח לחץ עבודה (אטמ')	נפח מעבר המים אורך-רוחב-גובה (מ"מ)	שטח סינון	קבוע K	*מקדם X	רמת החדרת הנדרשת (מיקרון/מש)
0.7	0.5 - 4.0	0.70 x 0.65 x 40	110	0.7	0	130/120
1.0	0.5 - 4.0	0.83 x 0.74 x 40	130	1.0	0	130/120
1.6	0.5 - 4.0	1.07 x 0.79 x 40	130	1.6	0	200/80
2.3	0.5 - 4.0	1.26 x 0.95 x 40	130	2.3	0	200/80
3.5	0.5 - 4.0	1.59 x 1.10 x 40	150	3.5	0	200/80

UniRam™ AS XR 16012

מספר קטלוגי 13737 (+ 6 הספרות מהטבלה מטה)

מרווח בין טפטפות למטר														ספיקה ליתר לשעה
1.00	0.90	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.50	0.40	0.33	0.30	0.25	0.20	0.15	
							001060							0.7
						001065	000003	001050						1.0
							000005	000006		000007				1.6
						000004								2.3
								000001		000002				3.5
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	אורך גליל (מטר)

מספרי קטלוג חסרים זמינים לפי בקשה.

← נתונים טכניים לטפטוף

דגם	קוטר פנימי (מ"מ)	עובי דופן (מ"מ)	קוטר חוץ (מ"מ)	לחץ עבודה (מקסימלי (אטמ'))	מקסימום לחץ שטיפה (אטמ')	KD
16012	14.20	1.20	16.60	4.0	5.2	1.30

← נתוני אריזה לטפטוף (בגלילים)

דגם	עובי דופן (מ"מ)	אורך גליל (מטר)	מרווח בין טפטפות (מטר)	ממוצע משקל לגליל (ק"ג)	כמות גלילים (במשטח (יח'))	סך כמות גלילים (במשטח (מטר))
16012	1.20	400	0.15 - 1.00	21.2	32	12800

UniRam™ AS XR 20012

מספר קטלוגי 14510 (+ 6 הספרות מהטבלה מטה)

מרווח בין טפטפות למטר														ספיקה ליתר לשעה
1.00	0.90	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.50	0.40	0.33	0.30	0.25	0.20	0.15	
														0.7
001500						000003	000002					000002		1.0
000005			000004		000001	002800	002700	002600		002580				1.6
004790		004770	000009			004700	004600	004230		004220		004200		2.3
			000008				005700							3.5
300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	אורך גליל (מטר)

מספרי קטלוג חסרים זמינים לפי בקשה.

← נתונים טכניים לטפטוף

דגם	קוטר פנימי (מ"מ)	עובי דופן (מ"מ)	קוטר חוץ (מ"מ)	לחץ עבודה (מקסימלי (אטמ'))	מקסימום לחץ שטיפה (אטמ')	KD
20012	17.50	1.20	19.90	4.0	5.2	0.40

← נתוני אריזה לטפטוף (בגלילים)

דגם	עובי דופן (מ"מ)	אורך גליל (מטר)	מרווח בין טפטפות (מטר)	ממוצע משקל לגליל (ק"ג)	כמות גלילים (במשטח (יח'))	סך כמות גלילים (במשטח (מטר))
20012	1.20	300	0.15 - 1.00	20.2	32	9600