

UniRam™ RC

בעלת מנגנון וויסות אינטגרלי,
מסנן גדול במיוחד ומנגנון המאפשר
ניקוז מים מהטפטפת

16010 - 16012 - 17012 - 20012 ←



מסנן גדול
במיוחד



מנגנון לניקוז מים



מנגנון וויסות

/ יתרונות ותכונות

הטפטפת מנקזת את המים מהשלוחה מיד בסיום ההשקיה ומאפשרת גלילה מהירה של הציוד והעברתו מחלקה לחלקה במהירות

מנגנון הוויסות מאפשר לטפטפת לעבוד בשטחים עם טופוגרפיה בהפרש לחצים של עד 35 מטר לקבלת כמות מים זהה בכל הטפטפות לאורך השלוחה

בנויה מחומרים איכותיים עמידים לפגעי מזג האוויר, חומרים כימיים, קרינת UV

מנגנון וויסות עם שטיפה עצמית פועל לכל אורך ההשקיה, בטפטפת ישנה דיאפרגמה הרוטטת כל הזמן בהתאם לשינויי הלחצים בשלוחה, רטט זה מונע שיקוע של חומר אורגני ומזהמים אחרים וגורם לסילוקם אל מחוץ לטפטפת

טפטפת בעלת שטח סינון אפקטיבי גדול במיוחד 130 מ"ר

בעל מעברי מים גדולים בלבריינט המשפרים את יעילות הזרימה

שלוחת הטפטוף UniRam™ Hybrid הראשונה בעולם של נטפים, כוללת יציאה מובנית הניתנת לפתיחה וסגירה בקלות לפי הצורך. השימוש בטפטפת UniRam™ מבטיחה עמידות מעולה בפני סתימות ובמקביל מונעת נזילות, לביצועים מעולים לאורך זמן. היציאה המובנית מאפשרת התקנה פשוטה וחוסכת בכוח אדם.



← ניקוז מים משלוחות
הטפטוף

← וויסות אינטגרלי
המאפשר השקיה
אחידה

← הטפטפת עמידה
לאורך זמן

← טפטפת מווסתת
בעלת מנגנון ניקוי
מתמשך

← מסנן הטפטפת

← מבוך טורבוני

← שלוחת טפטוף
היברידית
(אופציונלי)

/ מפרט טכני

- ✓ מגוון ספיקות: 5 ספיקות שונות (0.7, 1.0, 1.6, 2.3, 3.5) עובי דופן: 1.2 מ"מ - 1.0 מ"מ
- ✓ מגוון רחב של קוטר שלוחות: 16.0 עד 20.0 מ"מ
- ✓ טווח וויסות: 0.5-4.0 אטמ'

← נתונים טכניים לטפטוף

ספיקה ליטר לשעה*	טווח לחץ עבודה (אטמ')	נפח מעבר המים אורך-רוחב-גובה (מ"מ)	שטח סינון	קבוע K	מקדם X	רמת הסינון הנדרשת (מיקרון/מש)
0.7	0.5 - 4.0	0.70 x 0.65 x 40	110	0.7	0	100/140
1.0	0.5 - 4.0	0.83 x 0.74 x 40	130	1.0	0	130/120
1.6	0.5 - 4.0	1.07 x 0.79 x 40	130	1.6	0	200/80
2.3	0.5 - 4.0	1.26 x 0.95 x 40	130	2.3	0	200/80
3.5	0.5 - 4.0	1.59 x 1.10 x 40	150	3.5	0	200/80

* מותנה בטווח לחץ עבודה

UniRam™ RC 16010

מספר קטלוגי 13730 (+ 6 הספרות מהטבלה מטה)

מרווח בין טפטפות למטר														ספיקה ליטר לשעה
0.15	0.20	0.25	0.30	0.33	0.40	0.50	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00	
						002400			002600					0.7
003700	003800	003900	004000	004100	004200	004400	004500			004600	004700		005000	1.0
006850	006900	006950	007000	007020	007200	007400	007520	007530	007550	007600	007700	007800	008000	1.6
	009800	009900	010000	010100	010200	010400	010500	010520	010550	010600	010700	010800	011000	2.3
		012900	013000	013100	013200	013400	013500	013520	013550	013600	013700		014000	3.5
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	אורך גליל (מטר)

מספרי קטלוג חסרים זמינים לפי בקשה.

← נתונים טכניים לטפטוף

דגם	קוטר פנימי (מ"מ)	עובי דופן (מ"מ)	קוטר חוץ (מ"מ)	לחץ עבודה (מקסימלי (אטמ'))	מקסימום לחץ שטיפה (אטמ')	KD
16010	14.20	1.00	16.20	3.5	4.6	1.30

← נתוני אריזה לטפטוף (בגלילים)

דגם	עובי דופן (מ"מ)	אורך גליל (מטר)	מרווח בין טפטפות (מטר)	ממוצע משקל לגליל (ק"ג)	כמות גלילים במשטח (יח')	סך מטרים במשטח (מטר)
16010	1.00	500	0.15 to 1.00	22.1	32	16000

UniRam™ RC 16012

מספר קטלוגי 13890 (+ 6 הספרות מהטבלה מטה)

מרווח בין טפטפות למטר														ספיקה ליטר לשעה
0.15	0.20	0.25	0.30	0.33	0.40	0.50	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00	
														0.7
	001290					001450								1.0
			001900		002000	002050	000002							1.6
			003004			003100	003200			003400				2.3
			004550			004580							005000	3.5
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	אורך גליל (מטר)

מספרי קטלוג חסרים זמינים לפי בקשה.

← נתונים טכניים לטפטוף

דגם	קוטר פנימי (מ"מ)	עובי דופן (מ"מ)	קוטר חוץ (מ"מ)	לחץ עבודה (מקסימלי (אטמ'))	מקסימום לחץ שטיפה (אטמ')	KD
16012	14.20	1.20	16.60	4.0	5.2	1.30

← נתוני אריזה לטפטוף (בגלילים)

דגם	עובי דופן (מ"מ)	אורך גליל (מטר)	מרווח בין טפטפות (מטר)	ממוצע משקל לגליל (ק"ג)	כמות גלילים במשטח (יח')	סך מטרים במשטח (מטר)
16012	1.20	400	0.15 -1.00	21.2	32	12800

UniRam™ RC 17012

מספר קטלוגי 14180 (+ 6 הספרות מהטבלה מטה)

מרווח בין טפטפות למטר														ספיקה ליטר לשעה
0.15	0.20	0.25	0.30	0.33	0.40	0.50	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00	
	000100	000150	000200		000250	000550	000650		000002	000700	000730	000003	001000	0.7
	001620	001700	001800		001900	001980	002040			002200	002250	002270	002300	1.0
	002500	002470	002600		002810	002920	003100	003123	003124	003130	003200	003320		1.6
	003860	003920	004000	004025	004050	004150	004170	004185	004190	004200	004220	004240	004260	2.3
	000005	004720	004800		004900	005000	005100			005300	005400		006000	3.5
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	אורך גליל (מטר)

מספרי קטלוג חסרים זמינים לפי בקשה.

← נתונים טכניים לטפטוף

דגם	קוטר פנימי (מ"מ)	עובי דופן (מ"מ)	קוטר חוץ (מ"מ)	לחץ עבודה (מקסימלי (אטמ'))	מקסימום לחץ שטיפה (אטמ')	KD
17012	14.60	1.20	17.00	4.0	5.2	1.10

← נתוני אריזה לטפטוף (בגלילים)

דגם	עובי דופן (מ"מ)	אורך גליל (מטר)	מרווח בין טפטפות (מטר)	ממוצע משקל לגליל (ק"ג)	כמות גלילים במשטח (יח')	סך מטרים במשטח (מטר)
17012	1.20	400	0.15 - 1.00	22.4	32	12800

UniRam™ RC 20012

מספר קטלוגי 14420 (+ 6 הספרות מהטבלה מטה)

מרווח בין טפטפות למטר														ספיקה ליטר לשעה
0.15	0.20	0.25	0.30	0.33	0.40	0.50	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00	
			000570			000800					000001			0.7
	001300	001500	001600	001770	001870	001920	002080			002400	002500	000003	002600	1.0
			003000		003080	003300	003405			003440	003500		003700	1.6
	004300	004400	004500		004650	004800	004870		004883	004900	004950		005200	2.3
			005600	005650	005700	005800	005850			006000	006100		006200	3.5
300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	אורך גליל (מטר)

מספרי קטלוג חסרים זמינים לפי בקשה.

← נתונים טכניים לטפטוף

דגם	קוטר פנימי (מ"מ)	עובי דופן (מ"מ)	קוטר חוץ (מ"מ)	לחץ עבודה (מקסימלי (אטמ'))	מקסימום לחץ שטיפה (אטמ')	KD
20012	17.50	1.20	19.90	4.0	5.2	0.40

← נתוני אריזה לטפטוף (בגלילים)

דגם	עובי דופן (מ"מ)	אורך גליל (מטר)	מרווח בין טפטפות (מטר)	ממוצע משקל לגליל (ק"ג)	כמות גלילים במשטח (יח')	סך מטרים במשטח (מטר)
20012	1.20	300	0.15 - 1.00	20.2	32	9600