

UniRam™ AS

טפטפת עם מנגנון ניקוי עצמי מתמשך ומנגנון אל-חוזר בעלת מנגנון וויסות אינטגרלי מעולה אחידות בפיזור המים והדשן לאורך כל השלוחה

16010 - 16012 - 17012 - 20012 ←



מסן גדול במיוחד



מנגנון ניקוי עצמי ומנגנון אל-חוזר



מנגנון וויסות

/ יתרונות ותכונות

מנגנון וויסות אינטגרלי מונע יניקת אדמה ומזהמים אל תוך הטפטפת ובכך מפחית את הסיכוי לסתימה באופן משמעותי

טפטפת מווסתת בספיקות שונות עמידה בפני חשיפה לשמש, חרקים בקרקע ונזקים מפני מכונות כבדות בשטח, פתרון לטווח הארוך בצידוד עילי

הטפטפת בעלת מנגנון לשטיפה עצמית ומנגנון ויסות הפועל לכל אורך ההשקיה, ומבטיח אחידות גבוהה של פיזור מים וחומרים מזינים

לטפטפת מנגנון דינמי למניעת חדירת שורשים ויניקת מזהמים מתוך הקרקע

טפטפת בעלת שטח סינון אפקטיבי גדול במיוחד 130 מ"ר

בעל מעברי מים גדולים בלבירינט המשפרים את יעילות הזרימה

שלוחת הטפטוף UniRam™ Hybrid הראשונה בעולם של נטפים, כוללת יציאה מובנית הניתנת לפתיחה וסגירה בקלות לפי הצורך. השימוש בטפטפת UniRam™ מבטיחה עמידות מעולה בפני סתימות ובמקביל מונעת נזילות, לביצועים מעולים לאורך זמן. היציאה המובנית מאפשרת התקנה פשוטה וחוסכת בכוח אדם.



← הגנה מפני סתימות

← עמידות גבוהה בפני UV וכימיקלים

← ספיקה אחידה

← הגנה מפני חדירת שורשים

← מסן הטפטפת

← מבוך טורבוט

← שלוחת טפטוף היברידית (אופציונלי)

/ מפרט טכני

- ✓ מגוון ספיקות: 5 ספיקות שונות (0.7, 1.0, 1.6, 2.3, 3.5) עובי דופן: 1.2 מ"מ - 1.0 מ"מ
- ✓ מגוון רחב של קוטר שלוחות: 20.0 מ"מ - 16.0 מ"מ
- ✓ טווח וויסות: 0.5-4.0 אט"מ

← נתונים טכניים לטפטוף

ספיקה ליטר לשעה*	טווח לחץ עבודה (אט"מ)	נפח מעבר המים אורך-רוחב-גובה (מ"מ)	שטח סינון	קבוע K	מקדם X	רמת הדרשת הנדרשת (מיקרון/מש)
0.7	0.5 - 4.0	0.70 x 0.65 x 40	110	0.7	0	100/140
1.0	0.5 - 4.0	0.83 x 0.74 x 40	130	1.0	0	130/120
1.6	0.5 - 4.0	1.07 x 0.79 x 40	130	1.6	0	200/80
2.3	0.5 - 4.0	1.26 x 0.95 x 40	130	2.3	0	200/80
3.5	0.5 - 4.0	1.59 x 1.10 x 40	150	3.5	0	200/80

* מותנה בטווח לחץ עבודה



Precision Agriculture



UniRam™ AS 16010

מספר קטלוגי 13729 (+ 6 הספרות מהטבלה מטה)

מרווח בין טפטפות למטר														ספיקה ליטר לשעה
1.00	0.90	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.50	0.40	0.33	0.30	0.25	0.20	0.15	
000300			000280			000260	000240	000220		000200	000185	000180		0.7
001200	001030	001000	000900	000850	000840	000800	000700	000600		000500	000450	000400	000380	1.0
002500	002200	002100	002000	001965	001950	001900	001800	001700	001650	001600	001520	001520	001450	1.6
003600	003400	003300	003200	003150	003100	003000	002900	002850	002750	002700	002620	002600		2.3
004500	004470	004440	004370	004350	004300	004270	004200	004100	001400	004000		003950		3.5
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	אורך גליל (מטר)

מספרי קטלוג חסרים זמינים לפי בקשה.

← נתונים טכניים לטפטוף

דגם	קוטר פנימי (מ"מ)	עובי דופן (מ"מ)	קוטר חוץ (מ"מ)	לחץ עבודה (אטמ') מקסימלי	מקסימום לחץ שטיפה (אטמ')	KD
16010	14.20	1.00	16.20	3.5	4.6	1.30

← נתוני אריזה לטפטוף (בגלילים)

דגם	עובי דופן (מ"מ)	אורך גליל (מטר)	מרווח בין טפטפות (מטר)	ממוצע משקל לגליל (ק"ג)	כמות גלילים במשטח (יח')	סך כמות גלילים במשטח (מטר)
16010	1.00	500	0.15 - 1.00	21.1	32	16000

UniRam™ AS 16012

ספר קטלוגי 13700 (+ 6 הספרות מהטבלה מטה)

מרווח בין טפטפות למטר														ספיקה ליטר לשעה
1.00	0.90	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.50	0.40	0.33	0.30	0.25	0.20	0.15	
			000001							000100				0.7
000900	000005		000002			000680	000600			000500	000450	000400		1.0
001400			001200			001150	001100	001095	001087	001050		001000		1.6
002500		002350	002300	002200	002100	002050	002000	001900	001800	001700				2.3
004000			003600	003550			003400	003300		003200				3.5
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	אורך גליל (מטר)

מספרי קטלוג חסרים זמינים לפי בקשה.

← נתונים טכניים לטפטוף

דגם	קוטר פנימי (מ"מ)	עובי דופן (מ"מ)	קוטר חוץ (מ"מ)	לחץ עבודה מקסימלי (אטמ')	מקסימום לחץ שטיפה (אטמ')	KD
16012	14.20	1.20	16.60	4.0	5.2	1.30

← נתוני אריזה לטפטוף (בגלילים)

דגם	עובי דופן (מ"מ)	אורך גליל (מטר)	מרווח בין טפטפות (מטר)	ממוצע משקל לגליל (ק"ג)	כמות גלילים במשטח (יח')	סך כמות גלילים במשטח (מטר)
16012	1.20	400	0.15 - 1.00	21.2	352	140800

UniRam™ AS 17012

מספר קטלוגי 14000 (+ 6 הספרות מהטבלה מטה)

מרווח בין טפטפות למטר														ספיקה ליתר לשעה
1.00	0.90	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.50	0.40	0.33	0.30	0.25	0.20	0.15	
								000025		000020		000010		0.7
000250		000210	000200	000190	000170		000150	000125		000100	000085	000070	000050	1.0
001140		001135	001130	001110		001050	001000	000900	000830	000800	000700	000650	000600	1.6
002300		002130	002100	001950	001930	001900	001700	001550	001470	001400	001250	001200		2.3
003600	003210	003000	002410	002395		002395	002390	002385		002380				3.5
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	אורך גליל (מטר)

מספרי קטלוג חסרים זמינים לפי בקשה.

← נתונים טכניים לטפטוף

דגם	קוטר פנימי (מ"מ)	עובי דופן (מ"מ)	קוטר חוץ (מ"מ)	לחץ עבודה (מקסימלי (אטמ'))	מקסימום לחץ שטיפה (אטמ')	KD
17012	14.60	1.20	17.00	4.0	5.2	1.10

← נתוני אריזה לטפטוף (בגלילים)

דגם	עובי דופן (מ"מ)	אורך גליל (מטר)	מרווח בין טפטפות (מטר)	ממוצע משקל לגליל (ק"ג)	כמות גלילים (במשטח (יח'))	סך כמות גלילים (במשטח (מטר))
17012	1.20	400	0.15 - 1.00	22.4	32	12800

UniRam™ AS 20012

מספר קטלוגי 14500 (+ 6 הספרות מהטבלה מטה)

מרווח בין טפטפות למטר														ספיקה ליתר לשעה
1.00	0.90	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.50	0.40	0.33	0.30	0.25	0.20	0.15	
008000			007900			007800	007700	007600		007500	000009	000008		0.7
000110	000108	000104	000100			000095	000080	000075		000050	000040	000020		1.0
000980	000970	000960	000900	000800	000006	000700	000600	000400	000360	000300	000200	000170		1.6
002400	002100	002100	001950	001920	001850	001800	001550	001450	001310	001150	001020	000990		2.3
006700	006200	006100	006000	005900		005800	005700	005400		005300				3.5
300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	אורך גליל (מטר)

מספרי קטלוג חסרים זמינים לפי בקשה.

← נתונים טכניים לטפטוף

דגם	קוטר פנימי (מ"מ)	עובי דופן (מ"מ)	קוטר חוץ (מ"מ)	לחץ עבודה (מקסימלי (אטמ'))	מקסימום לחץ שטיפה (אטמ')	KD
20012	17.50	1.20	19.90	4.0	5.2	0.40

← נתוני אריזה לטפטוף (בגלילים)

דגם	עובי דופן (מ"מ)	אורך גליל (מטר)	מרווח בין טפטפות (מטר)	ממוצע משקל לגליל (ק"ג)	כמות גלילים (במשטח (יח'))	סך כמות גלילים (במשטח (מטר))
20012	1.20	300	0.15 - 1.00	20.2	32	9600