

UniRam™ CNL

טפטפת מווסתת בספיקות שונות להשקיה בפעימות (פולסים) בעלת מנגנון אל חוזר ומנגנון אל נגר מנגנון וויסות עם שטיפה עצמית הפועל לכל אורך ההשקיה

← 17012 - 20012



מנגנון ניקוי עצמי



מנגנון לניקוז מים



מנגנון וויסות

/ יתרונות ותכונות

← השקיה יעילה בפעימות

← וויסות אינטגרלי המאפשר השקיה אחידה

← הטפטפת עמידה לאורך זמן

← טפטפת מווסתת בעלת מנגנון ניקוי מתמשך

← מסנן הטפטפת

← מבוכ טורבונט

← שלוחת טפטוף היברידית (אופציונלי)

/ מפרט טכני

- ✓ מגוון ספיקות: 5 ספיקות שונות (0.7, 1.0, 1.6, 2.3, 3.5 ל/ש) עובי דופן: 1.2 מ"מ - 1.0 מ"מ
- ✓ מגוון רחב של קוטר שלוחות: 20.0 עד 16.0 מ"מ טווח וויסות: 1.0 - 4.0 אט"מ

← נתונים טכניים לטפטוף

ספיקה ליטר לשעה*	טווח לחץ עבודה (אט"מ)	נפח מעבר המים אורך-רוחב-גובה (מ"מ)	שטח סינון	קבוע K	מקדם X*	רמת הסינון הנדרשת (מיקרון/מש)
0.7	0.5 - 4.0	0.70 x 0.65 x 40	110	0.7	0	130/120
1.0	0.5 - 4.0	0.83 x 0.74 x 40	130	1.0	0	130/120
1.6	0.5 - 4.0	1.07 x 0.79 x 40	130	1.6	0	200/80
2.3	0.5 - 4.0	1.26 x 0.95 x 40	130	2.3	0	200/80
3.5	0.5 - 4.0	1.59 x 1.10 x 40	150	3.5	0	200/80

* מותנה בטווח לחץ עבודה

UniRam™ CNL 17012

מספר קטלוגי 14040 (+ 6 הספרות מהטבלה מטה)

מרווח בין טפטפות למטר														ספיקה ל שעה
1.00	0.90	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.50	0.40	0.33	0.30	0.25	0.20	0.15	
												000005		0.7
000200						000120	000100	000070		000050	000045	000040	000035	1.0
000800	000770	000750		000650		000600	000550	000500	000467	000450	000400	000350	000300	1.6
002300	002200		001900		001730	001700	001600	001400	001150	001100	000970	000950		2.3
003400				003300		003250	003200	003100	003020	003000				3.5
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	אורך גליל (מטר)

מספרי קטלוג חסרים זמינים לפי בקשה.

← נתונים טכניים לטפטוף

דגם	קוטר פנימי (מ"מ)	עובי דופן (מ"מ)	קוטר חוץ (מ"מ)	לחץ עבודה מקסימלי (אטמ')	מקסימום לחץ שטיפה (אטמ')	KD
17012	14.60	1.20	17.00	4.0	5.2	1.10

← נתוני אריזה לטפטוף (בגלילים)

דגם	עובי דופן (מ"מ)	אורך גליל (מטר)	מרווח בין טפטפות (מטר)	ממוצע משקל לגליל (ק"ג)	כמות גלילים (במשטח יח')	סך כמות גלילים (במשטח מטר)
17012	1.20	400	0.15 - 1.00	22.4	352	140800

UniRam™ CNL 20012

מספר קטלוגי 14540 (+ 6 הספרות מהטבלה מטה)

מרווח בין טפטפות למטר														ספיקה ל שעה
1.00	0.90	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.50	0.40	0.33	0.30	0.25	0.20	0.15	
						007100		000030				007000		0.7
000200						000170	000160	000153		000140	000120	000100	000070	1.0
000800		000750			000665	000650	000600	000550	000523	000500	000450	000400		1.6
002900	002800		002600	002500		002300	002100	001900	001510	001400	001050	000900	000890	2.3
004800		004600				004300	004200	004100	005450	004000		003880		3.5
300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	אורך גליל (מטר)

מספרי קטלוג חסרים זמינים לפי בקשה.

← נתונים טכניים לטפטוף

דגם	קוטר פנימי (מ"מ)	עובי דופן (מ"מ)	קוטר חוץ (מ"מ)	לחץ עבודה מקסימלי (אטמ')	מקסימום לחץ שטיפה (אטמ')	KD
20012	17.50	1.20	19.90	4.0	5.2	0.40

← נתוני אריזה לטפטוף (בגלילים)

דגם	עובי דופן (מ"מ)	אורך גליל (מטר)	מרווח בין טפטפות (מטר)	ממוצע משקל לגליל (ק"ג)	כמות גלילים (במשטח יח')	סך כמות גלילים (במשטח מטר)
20012	1.20	300	0.15 - 1.00	20.2	330	99000