



דריפנט אל-חוזר DRIPNET PC™ AS

טפטפת מווסתת אינטגרלית עם מנגנון ניקוי עצמי מתמשך ומנגנון אל-חוזר

יישומים:

מתאימה במיוחד לשימוש ביישומים הבאים:

- גידולי שדה
- ירקות

מפרט טכני:

- ויסות ספיקה בטווח לחצים רחב - 4 עד 25 מטר, לספיקות עד 1.6 ליטר/שעה.
- ויסות ספיקה בטווח לחצים רחב - 4 עד 30 מטר, לספיקות: 2.0, 3.0, 3.8 ליטר/שעה.
- מסנן אישי גדול לכל טפטפת עם מנגנון ניקוי עצמי מתמשך.
- מנגנון טורבו-נט משוכלל עם מעברי מים גדולים במיוחד.
- ליישום בצינורות בעלי עובי דופן 0.9 עד 1.2 מ"מ.
- הטפטפת מיוצרת בתהליך הזרקה קפדני המבטיח אחידות ספיקה מיטבית הנשמרת לאורך שנים.
- דיאפרגמת סיליקון איכותית.
- מנגנון אל חוזר.
- עמידות בפני קרינת UV ובפני מרבית הכימיקלים בשוק.
- זמינה בספיקות: 0.4, 0.6, 1.0, 1.6, 2.0, 3.0, 3.8 ליטר/שעה.
- הטפטפת זמינה לאספקה בשתי תצורות:
שלוחה בקוטר 16 מ"מ – גליל באורך 500 מטר.
שלוחה בקוטר 20 מ"מ – גליל באורך 300 מטר או ע"ג תוף באורך 4,500 מטר.
- הטפטפת עומדת בתקן ISO-9261 ונבדקת ע"י מכון התקנים הישראלי.

תכונות ותועלות:

- טפטפת מווסתת המבטיחה 100% אחידות בפיזור המים והדשן לאורך כל השלוחה.
- מנגנון ניקוי מתמשך, מסלק חלקיקי לכלוך מתוך הלבירינט ועוזר לאחידות הספיקה במהלך ההשקיה.
- מנגנון ויסות דיפרנציאלי השומר על אחידות הספיקה בתחומי לחץ שבין 4 מטר ועד 30 מטר, בהתאם לספיקות.
- מנגנון טורבו-נט, מבטיח מעברי מים עמוקים ורחבים להתמודדות עם קולחין באיכות ירודה.
- מנגנון אל חוזר המונע ניקת אדמה אל תוך הטפטפת העלולה לגרום לסתימתה.
- עמידות מירבית לסתימות לאורך שנים רבות.
- כניסת מים לטפטפת ממרכז הזרימה בצינור, דבר המבטיח ניקוי יעיל של המסנן.