

DripNet PC™ AS HWD

בעלת מנגנון וויסות אינטגרלי קומפקטי,
מנגנון ניקוי עצמי באופן רציף הטפטפת
בעלת מנגנון אל-חוזר

16010 - 16012 - 20012 ←



מנגנון ניקוי עצמי



ומנגנון אל-חוזר



מנגנון וויסות

/ יתרונות ותכונות



פיזור מים אחיד



הגנה מפני סתימות



מעברי מים טורבונט



החזר השקעה מושלם

טפטפת מווסתת עם מנגנון אל חוזר המבטיחה פיזור מים ודשן אחיד ומדויק לכל חלקה וחלקה ועמידה לאורך זמן

מנגנון אל-חוזר המונע יניקת אדמה ומזהמים בסיום ההשקיה אל תוך הטפטפת ובכך מפחית את הסיכוי לסתימה באופן משמעותי

מאופיינים במעברים רחבים וקצרים וניקיון עצמי מתמשך, משפרים את עמידות הטפטפות לסתימה, במיוחד בתנאי איכות מים ירודה

ביצועי השקיה אמינים ואופטימליים המבטיחים אחידות ביבול, תוך מניעת בזבז מים והוצאות מיותרות

/ מפרט טכני

- ✓ מגוון ספיקות: 7 ספיקות שונות 0.4, 0.6, 1.0, 1.6, 2.0, 3.0 ל/ש
- ✓ מגוון רחב של קוטר שלוחות: 20 מ"מ, 16 מ"מ, 12 מ"מ
- ✓ עובי דופן: 1.2 מ"מ, 1.0 מ"מ, 0.9 מ"מ, 0.63 מ"מ, 0.50 מ"מ, 0.38 מ"מ, 0.34 מ"מ ו 0.31 מ"מ
- ✓ טווח וויסות/ לחץ הפעלה: 0.4 - 3.5 אטמ', יש לשים לב שבספיקות שונות טווח לחץ ההפעלה הגבוה משתנה ויש להתיעץ עם אנשי נטפים בנושא

← נתונים טכניים לטפטוף

ספיקה ליטר לשעה*	טווח לחץ עבודה (אטמ')	נפח מעבר המים אורך-רוחב-גובה (מ"מ)	שטח סינון	קבוע K	*מקדם X	רמת הסינון הנדרשת (מיקרון/מש)
0.6	0.25 - 2.5	0.52 x 0.60 x 22	42	0.6	0	130/120
1.0	0.40 - 3.0	0.61 x 0.60 x 8	42	1.0	0	130/120
1.6	0.40 - 3.0	0.76 x 0.73 x 8	42	1.6	0	200/80
2.0	0.40 - 3.5	0.84 x 0.80 x 8	42	2.0	0	200/80
3.0	0.40 - 3.5	1.02 x 0.88 x 8	42	3.0	0	200/80
3.8	0.60 - 3.5	1.02 x 0.88 x 8	42	3.8	0	200/80

* מותנה בטווח לחץ עבודה



Precision
Agriculture



DripNet PC™ AS 16010

מספר קטלוגי 17705 (+ 6 הספרות מהטבלה מטה)

מרווח בין טפטפות למטר														ספיקה ליטר לשעה
1.00	0.90	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.50	0.40	0.33	0.30	0.25	0.20	0.15	
			001850				001800	001700		001410	001500	001400		0.6
003500	003340	003330	003300	000006		003100	003000	002910		002800	002730	002710	002600	1.0
005000	004850	004800	004700	000027		004600	004500	004400	004330	004300		004210	004100	1.6
006400	006390	006250	006200	000011		006000	005900	005820		005700	005690	000002		2.0
007500		007300	007120	007100		007000	006900	006800		006790		000004		3.0
009500		009300	009200		009170	009160	009150	009145	009000	008950		000015		3.8
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	אורך גליל (מטר)

מספרי קטלוג חסרים זמינים לפי בקשה.

← נתונים טכניים לטפטוף

דגם	קוטר פנימי (מ"מ)	עובי דופן (מ"מ)	קוטר חוץ (מ"מ)	לחץ עבודה מקסימלי (אטמ')	מקסימום לחץ שטיפה (אטמ')	KD
16010	14.20	1.00	16.20	2.5/3.0/3.5*	4.6	0.72

← נתוני אריזה לטפטוף (בגלילים)

דגם	עובי דופן (מ"מ)	מרווח בין טפטפות (מטר)	אורך גליל (מטר)	ממוצע משקל לגליל (ק"ג)	כמות גלילים במשטח (יח')	סך כמות גלילים במשטח (מטר)
16010	1.00	0.15 - 1.00	500	20.4	330	165000

DripNet PC™ AS 16012

מספר קטלוגי 17669 (+ 6 הספרות מהטבלה מטה)

מרווח בין טפטפות למטר														ספיקה ליטר לשעה
1.00	0.90	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.50	0.40	0.33	0.30	0.25	0.20	0.15	
					000005			001040		001030			001000	0.6
							002710	002690		002590		002570		1.0
							004520	004510		004500		004480		1.6
006000				005520		000006	005400							2.0
														3.0
000001			009300			009100		000002		000003			000004	3.8
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	אורך גליל (מטר)

מספרי קטלוג חסרים זמינים לפי בקשה.

← נתונים טכניים לטפטוף

דגם	קוטר פנימי (מ"מ)	עובי דופן (מ"מ)	קוטר חוץ (מ"מ)	לחץ עבודה מקסימלי (אטמ')	מקסימום לחץ שטיפה (אטמ')	KD
16012	14.20	1.20	16.60	2.5/3.0/3.5*	5.2	0.72

← נתוני אריזה לטפטוף (בגלילים)

דגם	עובי דופן (מ"מ)	מרווח בין טפטפות (מטר)	אורך גליל (מטר)	ממוצע משקל לגליל (ק"ג)	כמות גלילים במשטח (יח')	סך כמות גלילים במשטח (מטר)
16012	1.20	0.15 - 1.00	400	21.0	352	140800

מרווח בין טפטפות למטר														ספיקה ליטר לשעה
1.00	0.90	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.50	0.40	0.33	0.30	0.25	0.20	0.15	
							002100	002000		001900				0.6
							003420	003350		003200				1.0
000001		000007					005100	005000		004900				1.6
						006000	005900	005680		005670	005600	000005		2.0
007000		006980												3.0
009600			009300			009100	009000			000004				3.8
300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	אורך גליל (מטר)

מספרי קטלוג חסרים זמינים לפי בקשה.

← נתונים טכניים לטפטוף

דגם	קוטר פנימי (מ"מ)	עובי דופן (מ"מ)	קוטר חוץ (מ"מ)	לחץ עבודה מקסימלי (אטמ')	מקסימום לחץ שטיפה (אטמ')	KD
20012	17.50	1.20	19.90	2.5/3.0/3.5*	5.2	0.25

← נתוני אריזה לטפטוף (בגלילים)

דגם	עובי דופן (מ"מ)	מרווח בין טפטפות (מטר)	אורך גליל (מטר)	ממוצע משקל לגליל (ק"ג)	כמות גלילים במשטח (יח')	סך כמות גלילים במשטח (מטר)
20012	1.20	0.15 - 1.00	300	20.0	330	99000