



יונירעם™ UNIRAM HCNL

**טפטפת מווסתת אינטגרלית מעולה,
עם מנגנון ניקוי עצמי מתמשך ומנגנון אל-נגר. (לחץ נעילה גבוה).**

יישומים:

מתאימה במיוחד לשימוש ביישומים הבאים:

- השקיה במספר פעימות רב. (10 ומעלה ביממה)
- מערכות השקיה טמונות.
- מטעים.
- חממות.

מפרט טכני:

- ויסות ספיקה בטווח לחצים רחב – 15 עד 40 מטר.
- לחץ נעילה – 2.5 מטר.
- מסנן אישי גדול לכל טפטפת עם מנגנון ניקוי עצמי.
- מנגנון טורבו-נט כפול עם מעברי מים גדולים במיוחד.
- מנגנון אל-חוזר.
- מנגנון אל-נגר.
- ליישום בצינורות בעלי עובי דופן 0.9 עד 1.2 מ"מ.
- הטפטפת מיוצרת בתהליך הזרקה קפדני המבטיח אחידות ספיקה מיטבית הנשמרת לאורך שנים.
- דיאפרגמת סיליקון איכותית.
- עמידות בפני קרינת UV ובפני מרבית הכימיקלים בשוק החקלאי.
- טפטפת היונירעם עומדת בתנאי התקן המחמיר ISO 9261. ובאישור מכון התקנים הישראלי.
- זמינה בספיקות: 0.85, 1.25, 2, 2.9, 4.4 ליטר / שעה.
- הטפטפת זמינה לאספקה בשתי תצורות:
- שלוחות בקוטר 16-17 מ"מ – גליל באורך 500 מטר.
- שלוחה בקוטר 20 מ"מ – גליל באורך 300 מטר או ע"ג תוף באורך 4,500 מטר.

תכונות ותועלות:

- טפטוף מווסת: 100% אחידות בפיזור המים והדשן לאורך כל השלוחה.
- מנגנון ניקוי מתמשך: מסלק חלקיקי לכלוך מתוך הליברייט ועוזר לאחידות הספיקה במהלך ההשקיה.
- מנגנון טורבו-נט כפול: מבטיח מעברי מים עמוקים ורחבים להתמודדות עם מי השקיה קשים.
- מנגנון אל חוזר המונע יניקת אדמה אל תוך הטפטפת העלולה לגרום לסתימתה.
- מנגנון אל-נגר (לחץ נעילה גבוה), מתאים במיוחד להשקיה במספר רב של פעימות ומונע ניקוז השלוחות והמחלקים.
- מנגנון למניעת חדירת שורשים לתוך הטפטפת.
- עמידות מקסימלית לסתימות לאורך שנים רבות.
- כניסת מים לטפטפת ממרכז הזרימה בצינור: דבר המבטיח ניקוי יעיל של המסנן.