



טפטפת ננעצת קומפקטית-PCJ

הטפטפת המובילה בהשקיה בבתי צמיחה וגינן עם מנגנון ויסות ומנגנון ניקוי עצמי

יישומים :

מתאימה במיוחד לשימוש ביישומים הבאים :

- פרדסים
- מטעים
- נשירים
- חממות
- בתי צמיחה
- עציצים בגן הנוי

מפרט טכני:

- וויסות ספיקה בטווח לחצים רחב - 5.0 עד 40 מטר.
- מסנן אישי גדול לכל טפטפת עם מנגנון ניקוי עצמי.
- מנגנון טורבו-נט משוכלל עם מעברי מים גדולים במיוחד.
- דיאפרגמת סיליקון איכותית.
- עמידות בפני קרינת UV ובפני מרבית הכימיקלים בשוק.
- זמינה בספיקות: 0.5 / 1.2 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 8.0 / 12 ליטר / שעה.
- שלוש אפשרויות התחברות לטפטפת: ניפל, נעץ 3 מ"מ ונעץ 4 מ"מ.
- ניתנת לנעיצה בשלוחות בעובי דופן של: 0.9, 1.0, 1.2 מ"מ.
- מקדם שונות ספיקה נמוך ביותר.
- בנעיצה בשלוחות בעלות עובי דופן של 0.9 מ"מ לחץ הפעלה מירבי 30 מטר.
- בנעיצה בשלוחות בעלות עובי דופן של 1.0 מ"מ לחץ הפעלה מירבי 35 מטר.
- בנעיצה בשלוחות בעלות עובי דופן של 1.2 מ"מ לחץ הפעלה מירבי 40 מטר.
- הטפטפת עומדת בתנאי התקן המחמיר ISO 9261 ובאישור מכון התקנים הישראלי.

תכונות ותועלות:

- טפטוף מווסת : 100% אחידות בפיזור המים והדשן בכל הטפטפות לאורך השלוחה.
- מעברי מים גדולים - עמידה באיכויות מים קשות.
- מנגנון וויסות דיפרנציאלי שומר על אחידות הספיקה בתחומי לחץ שבין 5 מ' עד 40 מטר.
- תכונת שטיפה עצמית מאפשרת השקיה ללא חשש באיכויות מים קשות.
- ניתנת להצבה בדיוק במקומות הנדרשים.
- ניתן להגדיל את מספר הטפטפות בהתאם להתפתחות העץ.
- יכולה לשמש כטפטפת אם למספר התפצלויות להשקיית עציצים בחממות.