



טפטפת יוני-טקליין אל-חוזר UNITECHLINE™ AS-

טפטפת מווסתת אינטגרלית מעולה, עם מנגנון ניקוי עצמי מתמשך ומנגנון אל-חוזר.

יישומים:

מתאימה במיוחד לשימוש ביישומים הבאים:

- הפתרון האידיאלי להשקיה בטפטוף של גינות ושטחי נוי ציבוריים.

מפרט טכני:

- ויסות ספיקה בטווח לחצים רחב – 5 עד 40 מטר.
- מסנן אישי גדול לכל טפטפת עם מנגנון ניקוי עצמי.
- מנגנון טורבו-נט כפול עם מעברי מים גדולים במיוחד.
- מנגנון אל-חוזר.
- ליישום בצינור בעל עובי דופן 1.2 מ"מ.
- הטפטפת מיוצרת בתהליך הזרקה קפדני המבטיח אחידות ספיקה מיטבית הנשמרת לאורך שנים.
- דיאפרגמת סיליקון איכותית.
- עמידות בפני קרינת UV ובפני מרבית הכימיקלים בשוק החקלאי.
- טפטפת היוני-טקליין עומדת בתנאי התקן המחמיר ISO 9261. ובאישור מכון התקנים הישראלי.
- זמינה בספיקה 1.6 ליטר / שעה ובמרווח 30 ס"מ.
- הטפטפת זמינה לאספקה:
- שלוחות בקוטר 16 מ"מ – גליל באורך 100 מטר.

תכונות ותועלות:

- טפטוף מווסת: 100% אחידות בפיזור המים והדשן לאורך כל השלוחה.
- מנגנון ניקוי מתמשך: מסלק חלקיקי לכלוך מתוך הלבירינט ועוזר לאחידות הספיקה במהלך ההשקיה.
- מנגנון טורבו-נט כפול: מבטיח מעברי מים עמוקים ורחבים להתמודדות עם מי השקיה קשים.
- מנגנון אל חוזר המונע יניקת אדמה אל תוך הטפטפת העלולה לגרום לסתימתה.
- מנגנון למניעת חדירת שורשים לתוך הטפטפת.
- עמידות מקסימאלית לסתימות לאורך שנים רבות.
- כניסת מים לטפטפת ממרכז הזרימה בצינור: דבר המבטיח ניקוי יעיל של המסנן.